

UNM STS 660-10-90 XS H811100

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H811100
Ansaugleistung	660 l/min
Eff. Liefermenge	520 l/min
Druck	10 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	90 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Antriebsleistung	4,0 kW
Drehzahl	1025 min ⁻¹
Schalleistungspegel	69 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	775 x 740 x 1175 mm
Luftabgang	¾"i
Gewicht	162 kg
Stand	09.03.2011 / dein

Produktbeschreibung

- Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Schalldämmhaube ermöglicht das Aufstellen auch in sensiblen Bereichen, da sehr geräuscharm
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Serienmäßig ausgestattet mit allen Armaturen und mit Gummischwingelementen
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

UNM STS 660-10-90 XS H811100

Produkt Informationsblatt



Erhöhte Leistung und hoher Wirkungsgrad

Durch keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Perfekte Schalldämmung

Durch Schalldämmhaube äußerst geräuscharm

Niedrige Drehzahl

Reduziert Vibrationen, schont Bauteile und reduziert Geräusche

Geringere Lautstärke

Ermöglicht Aufstellen in sensiblen Bereichen

Lange Lebensdauer

Gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Gut zugänglicher Kondensatablass

Kondensatableiter Ecomat einfach anschließbar

Ruhiger Stand

Durch serienmäßig mitgelieferte Gummischwingelementen



Sonstiges

Komplettausstattung Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch