

**Druckluftschlauch
mit Gewebereinlage
DLS 15-9/50m
Art.-Nr. E 740 011**



Technische Daten



Arbeitsdruck:	max. 15 bar bei 20°C
Länge:	50 m
SchlauchinnenØ	9 mm
SchlauchaußenØ	15 mm
Farbe:	Blau matt
Abmessungen (BxTxH):	390x390x160 mm
Gewicht:	7,180 kg
Stand:	05.02.2009 / hndr

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft
Lieferumfang	Druckluftschlauch Länge 50 m
Verpackung	Mit 2 Banderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie eingeschweißt
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Druckluftschlauch
mit Gewebereinlage
DLS 15-9/50m
Art.-Nr. E 740 011**



Druckluftschlauch

Aufbau	Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebereinlage. Schlauchfarbe innen schwarz, außen blau.
Robustheit	Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest, widerstandsfähig und besitzt eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Handhabung	Der Gewebes Schlauch lässt sich gut aufrollen, bei Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten.
Druckluftanschlüsse	Ideal in Kombination mit Stecknippel und Schnellkupplung, diese jeweils mit Schlauchanschluss 9 mm. Die Anschlüsse einfach in die Schlauchenden stecken und mit einer 2-Ohr-Klemme fixieren.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.