

**Druckluftschlauch Super-Flex  
mit Gewebereinlage  
DLS-SF 19-12,7/50m  
Art.-Nr. E 730 023**



### Technische Daten



Arbeitsdruck:	max. 15 bar bei 20°C
Länge:	50 m
SchlauchinnenØ	12,7 mm
SchlauchaußenØ	19 mm
Farbe:	grau matt
Abmessungen (BxTxH):	370x370x240 mm
Gewicht:	9,380 kg
Stand:	05.02.2009 / hndr

---

### Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft
Lieferumfang	Druckluftschlauch Länge 50 m
Verpackung	Mit 2 Banderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie eingeschweißt
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Druckluftschlauch Super-Flex  
mit Gewebereinlage  
DLS-SF 19-12,7/50m  
Art.-Nr. E 730 023**



## **Druckluftschlauch Super-Flex**

Aufbau	Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebereinlage. Schlauchfarbe innen schwarz, außen grau.
Robustheit	Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest, widerstandsfähig gegen ölhaltige Luft und besitzt eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Handhabung	Der Super-Flex-Schlauch ist besonders flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen. Er lässt sich gut aufrollen, bei Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten.
Druckluftanschlüsse	Ideal in Kombination mit Stecknippel und Schnellkupplung, diese jeweils mit Schlauchanschluss 13 mm. Die Anschlüsse einfach in die Schlauchenden stecken und mit einer 2-Ohr-Klemme fixieren.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.