

Schlagschrauber SGS 610-1/2"

D327610

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D327610
Lösedrehmoment	600 Nm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	6 l/sec; 360 l/min
Aufnahme	1/2"
Drehzahl	8.000 min ⁻¹
Gewicht	2,3 kg
Schalldruckpegel	90 dB(A)
Vibrationen	3,2 m/s ²
Schlauch-Innen-Ø	9 mm (bei 10m)
Abmessungen (LxBxH)	190 x 65 x 225
Lösedrehmoment	600 Nm
Stand	29.02.12/ dein

Produktbeschreibung

Steckbrief

- **Leistungstark** durch kräftiges Rollenschlagwerk mit 600 Nm für dauerhaften Einsatz im Kfz-Handwerk
- **Ermüdungsarmes Arbeiten** dank Ganzmetallgerät mit lediglich 2,3kg
- **Ergonomisches und schnelles Arbeiten** durch Einhandbedienung
- **BG-Konformität** gemäß Arbeitsschutz 2002/44/EG
- **Arbeiten im Kfz-Bereich**, Ideal für Radmontagen an PKWs insbesondere das Lösen von Radschrauben/Radmuttern und vielen Schraubarbeiten in der Werkstatt
- **Montagearbeiten**, Geeignet zur Montage und Demontage von Gerüsten, Flachdächern, Gerüsten, Kessel- und Rohrleitungsbau
- **Anwendungen im Bau**
Hilfreich bei vielen Verschraubungen im Wohnungsbau, Schiffsbau, Bahnbau, Stahl- und Industriemaschinenbau

Schlagschrauber SGS 610-1/2"

D327610

Produkt Informationsblatt



Erhöhter Schutz

Empfindliche Teile werden durch die Gummimanschette geschützt

Besonders robust

dank durchgängigem Metallkörper

Ermüdungsarmes Arbeiten

dank niedrigem Gewicht und geringer Vibrationen

Extrem leistungsstark

(600 Nm) dank kräftigem Rollenschlagwerk

Hohe Lebensdauer

dank geprüfter Schneider-Qualität

Schnelles und ergonomisches Arbeiten

durch Einhandbedienung der Drehmomenteinstellung sowie der Rechts-/Linksumschaltung

Kein Aufwirbeln des Bremsstaubs

Dank Abluftführung nach unten

Angenehmer Griff

dank gummierter Ummantelung



Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb Durch Ein-/Ausschalter und Leerlaufregelung

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
 - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch