

# Schlagschrauber 1/2"

## D322815 / SGS 430

### Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D322815
Grundgerätenummer	T400064
Steckschlüssel-Aufnahme	1/2"
Luftbedarf	5 l/s
Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	405 Nm
Losbrechmoment	678 Nm
Drehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Schalldruckpegel L <sub>PA 1 m</sub> (in 1 m Abstand) nach EN ISO 15744	83 dB(A)
Vibration nach EN ISO 28927-2	4,6 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen B x T x H (mit Stecknippel)	153 x 55 x 216 mm
Gewicht	1,3 kg
Stand	11.02.13 / knoc

## Produktbeschreibung

### Steckbrief **Mini**

- Besonders geeignet für Kfz-Betriebe, Reifendienste, Reparaturbetriebe, Montagebetriebe, Metallbetriebe
- Speziell für schwer zugängliche Stellen durch kleine Bauform
- Besonders leistungsstark mit 678 Nm Losbrechmoment
- Vermeidung punktueller Belastungen durch ergonomische Griffkonstruktion
- Sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktlage
- Patentiertes Twin-Hammer Schlagwerk, enorm robust und leistungsstark
- EG-Konformität gemäß 2006/42/EG; DIN EN ISO 11148-6

# Schlagschrauber 1/2" D322815 / SGS 430

## Produkt Informationsblatt



### Herausragende Balance

Sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktlage

### Schnelles Arbeiten

Umschaltung Rechts-/Linkslauf durch Einhandbedienung

### Sanftanlauf

Feinfühliges Arbeiten durch steuerbaren Abzug

### Ergonomische Griffkonstruktion

Vermeidung punktueller Belastungen des Hand-Arm-Systems



### Außergewöhnlich leicht

1,3 kg Komposite-Gehäuse

### Sparsam im Verbrauch

Energieeffiziente 3-Stufen Drehmomenteinstellung für unterschiedliche Anwendungen

### Leistungsstark

Twin-Hammer Schlagwerk für hohe Leistung bei geringem Verschleiß

### Besonders leise

nur 83 dB(A) Geräusch

## Sonstiges

Lieferumfang

Im Karton mit Stecknippel und Bedienungsanleitung

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

36 Monate bei Online-Registrierung