

**Druckluftschlauch Oil-Air
mit Gewebereinlage
DLS-OA 15-9/25m
Art.-Nr. E 740 042**



Technische Daten



Arbeitsdruck:	max. 15 bar bei 20°C
Länge:	25 m
SchlauchinnenØ	9 mm
SchlauchaußenØ	15 mm
Farbe:	orange
Abmessungen (BxTxH):	390x390x100 mm
Gewicht:	3,432 kg
Stand:	05.02.2009 / hndr

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft, ideal bei ölhaltiger Druckluft
Lieferumfang	Druckluftschlauch Länge 25 m
Verpackung	Mit 2 Bänderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie eingeschweißt
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Druckluftschlauch Oil-Air
mit Gewebereinlage
DLS-OA 15-9/25m
Art.-Nr. E 740 042**



Druckluftschlauch Oil-Air

Aufbau	Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebereinlage. Schlauchfarbe innen schwarz, außen orange.
Robustheit	Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest, widerstandsfähig und besitzt eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Handhabung	Der Oil-Air-Schlauch lässt sich gut aufrollen, bei Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten.
Druckluftanschlüsse	Ideal in Kombination mit Stecknippel und Schnellkupplung, diese jeweils mit Schlauchanschluss 9 mm. Die Anschlüsse einfach in die Schlauchenden stecken und mit einer 2-Ohr-Klemme fixieren.
Optik	Die orangene Farbe des Schlauches ermöglicht eine Unterscheidung der Schläuche. Dies ist besonders von Vorteil, wenn auch Schläuche für ölfreie Luft verwendet werden. Der Schlauch für ölhaltige Luft ist so durch die orangene Farbe sofort zu unterscheiden, Verwechslungen können ausgeschlossen werden.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.